



O **Desmoltec C** é constituído por uma pasta de coloração marron escuro à base de hidrocarbonetos alifáticos formulada para ser usada como desmoldante para a indústria da construção civil. O produto é especialmente desenvolvido para ser aplicado em superfícies metálicas, objetivando evitar a aderência do concreto à fôrma, facilitando a desmoldagem e ampliando a vida útil das fôrmas de metal.

Usos

- Facilitar a retirada das fôrmas de peças de concreto armado pré-fabricadas
- Aplicável em fôrmas metálicas
- Na indústria de pré-moldados e em peças de concreto aparente

Vantagem

- Melhor acabamento das peças
- Maior reaproveitamento das fôrmas, gerando economia para a obra
- Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais a longo prazo
- Reduz os custos de limpeza das fôrmas

Instruções de uso

O **Desmoltec C** é fornecido pronto para o uso e pode ser aplicado espalhando-se o produto com tecido ou estopa sobre a superfície a ser tratada. O produto deve cobrir toda a superfície das fôrmas de modo uniforme e sem apresentar excessos. O concreto pode ser lançado imediatamente após a aplicação do produto.

Propriedades e características

Aspecto:	Marron Escuro
Massa específica:	0,800 kg/dm ³

Rendimento teórico aproximado

Delmoltec C: 50 a 80 g/m²

Fornecimento e armazenagem

O **Desmoltec C** é fornecido em embalagens de 14 kg e 160 kg.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.



O **Desmoltec CD** é constituído de uma emulsão mineral e de aditivos especialmente formulados para ser usado como desmoldante de elevado desempenho para a indústria da construção civil. O produto deve ser aplicado em fôrmas de madeira, objetivando evitar a aderência do concreto, facilitando a desfôrma e possibilitando maior reaproveitamento de fôrmas de madeira.

Usos

- Facilitar a retirada das fôrmas de peças de concreto armado moldadas no local ou pré-fabricadas
- Aplicável em fôrmas de madeira, reaproveitáveis ou não
- Na indústria de pré-moldados e em peças de concreto aparente
- Concretos com cimento branco

Vantagem

- Pode ser diluído em água na proporção de até 1 parte de **Desmoltec CD** para 10 partes de água
- Melhor acabamento das peças
- Maior reaproveitamento das fôrmas, gerando economia para a obra
- Não provoca empoçamentos
- Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais a longo prazo
- Reduz os custos de limpeza das fôrmas

Instruções de uso

O **Desmoltec CD** pode ser aplicado através de spray pulverizador, rolo ou pincel. Deve cobrir toda a superfície das fôrmas, sem apresentar empoçamentos ou excessos.

Propriedades e características

Aparência:	Líquido branco leitoso
Massa específica:	0,925 kg/dm ³
Diluição máxima em água para fôrmas de madeira:	1 : 10

Rendimento teórico aproximado

Desmoltec CD: 15 m²/L

Fornecimento e armazenagem

O **Desmoltec CD** é fornecido em embalagens de 18 L e 200 L.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.



O **Desmoltec FMD** é constituído de uma emulsão mineral e de aditivos especialmente formulados para ser usado como desmoldante de elevado desempenho para a indústria da construção civil. O produto é aplicado em fôrmas de madeira, objetivando evitar a aderência do concreto, além de possibilitar maior reaproveitamento das mesmas.

Usos

- Facilitar a retirada das fôrmas de peças de concreto armado moldadas no local ou pré-fabricadas
- Aplicável em fôrmas de madeira, reaproveitáveis ou não
- Na indústria de pré-moldados e em peças de concreto aparente
- Concretos com cimento branco

Vantagem

- Pode ser diluído em água na proporção de até 1 : 10 para fôrmas de madeira
- Melhor acabamento das peças
- Maior reaproveitamento das fôrmas, gerando economia para a obra
- Não provoca empoçamentos
- Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais a longo prazo
- Reduz os custos de limpeza das fôrmas

Instruções de uso

O **Desmoltec FMD** pode ser aplicado através de spray pulverizador, rolo ou pincel. Deve cobrir toda a superfície das fôrmas, sem apresentar empoçamentos ou excessos.

Propriedades e características

Aparência:	Líquido branco leitoso
Massa específica:	0,97 kg/dm ³
Diluição máxima em água para fôrmas de madeira:	1 : 10

Rendimento teórico aproximado

Desmoltec FMD 100 a 150 m²/L

Fornecimento e armazenagem

O **Desmoltec FMD** é fornecido em embalagens de 18 L e 200 L.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.



O **Desmoltec FMT** é constituído de um óleo vegetal e de aditivos especialmente formulados para ser usado como desmoldante de elevado desempenho para a indústria da construção civil. O produto é especialmente desenvolvido para ser aplicado em fôrmas metálicas, objetivando evitar a aderência do concreto à superfície da fôrma, facilitando a desmoldagem e ampliando a vida útil das fôrmas de metal.

Usos

- Facilitar a retirada das fôrmas de peças de concreto armado moldadas no local ou pré-fabricadas
- Aplicável em fôrmas metálicas
- Pronto para uso, dispensando diluição
- Na indústria de pré-moldados e em peças de concreto aparente
- Concretos com cimento branco

Vantagem

- Melhor acabamento das peças
- Reduz os custos de limpeza das fôrmas
- Maior reaproveitamento das fôrmas, gerando economia para a obra
- Não provoca empoçamentos
- Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais a longo prazo
- Pronto para uso

Instruções de uso

O **Desmoltec FMT** pode ser aplicado através de spray pulverizador, rolo ou pincel. Deve cobrir toda a superfície das fôrmas, sem apresentar empoçamentos ou excessos.

Propriedades e características

Aparência: Líquido branco leitoso
Massa específica: 0,917 kg/dm³

Rendimento teórico aproximado

Desmoltec FMT: 100 a 150 m²/L

Fornecimento e armazenagem

O **Desmoltec FMT** é fornecido em embalagens de 18 L e 200 L.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.